

Big Pad Kosketusnäyttö

SHARP/ NEC 75 INCH DU-CO ROOM SYSTEM

Ihanteellinen kokous- ja yhteistyöympäristöihin, joko läsnäkäytävään- tai hybridiryhmän kokouksiin, 75 tuuman Dual-Screen Room System yhdistää kaksi näyttöä kattavaksi käyttäjäystävälliseksi järjestelmäksi.

- Don't compromise on design – combining an interactive and non-interactive display with the same sleek and elegant design.
- Natural writing experience – Whether using finger or pen, the InGlass™ touch technology provides seamless interactive touch performance including Windows Ink and palm rejection.
- NEC Open Modular Intelligence (OMI) slot-in technology – choose scalable computing power with Raspberry Pi Compute Module 4 or Intel® Smart Display Modules (Intel® SDM) for tailor-made solutions.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.
- Be more productive – get a one-year free license of FlatFrog Board for Rooms! FlatFrog Board whiteboard software makes hybrid work easy and equally productive for everyone.

Määrittelyt

Lisävarusteet

| | |
|---|---|
| [AVSpecificationAccessories] | Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittäsohje, Virtajohto, USB-kaapeli, HDMI-kaapeli, Elektroninen kynä, Paristo |
| Shipping Content | 2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual, USB cable |
| Special Characteristics | Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Removable Logo |
| 24/7 toiminta sertifiointi | True |
| Rajoitettu valmistajan takuu (v) | 3 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet (W) | 10 + 10 |
| Virranhallinta | True |
| Laitetila (Kiinnitys) | True |
| Lämpötila-anturi | True |
| Kuva kuvassa -tila | True |
| Aikatauluttaja / Ajastin | True |
| Etähallinta | True |
| Itsesäätö | True |
| Sähköposti-ilmoitus | True |
| SNMP | True |
| Operating Time | 24/7 |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 100-240 |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 50-60 |
| Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.) | 205 |
| Käyttölämpötila (oC) | 0 - 35 |
| Storage Humidity [%] | 20 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Maisema | True |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 600 x 400 |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 4 |
| Kiinnitysruuvien tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus) | M8 |
| Näytön portti | 1 |
| HDMI | 1 |
| [AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack] | 1 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 75 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 189 |
| CE- CB-raportti | True |
| [AVSpecificationMiniOpsSlot] | 1 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kosketuskohtien määrä | 20 |
| Kynätila/Sormitila | True |
| Näytön kovuus (H) | 7 |
| Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus | Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Thickness [mm] | 3 |
| Light Transmission [%] | 89 (+/- 1 %) |
| Touch Method | Finger, Gloves, Stylus (≥ 2 mm) |
| Data Interface | USB-HID |
| Accuracy [mm] | 1 |
| Palm Rejection | True |
| Windows Ink | True |
| [AVSpecificationTechnology] | InGlass™ |
| Paneelin tekniikka | ADS with Direct LED backlights |
| Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä) | 3840 x 2160 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Näytön suodatin | AG |
| Taustavalon tekniikka | LED |
| Kirkkaus (cd/m2) | 500 |
| Kontrastisuuhde | 8000:1 |
| Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms | 8 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1076 (10bit) |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 1830 |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 1070 |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 255 |
| Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg) | 62 |
| Lähetyspaino (Kg) | 76 |
| Näytön portti | 3 |
| HDMI | 4 |
| Audio 3,5 mm liitin | 1 |
| RS232C IN | 1 |
| LAN-portti | 1 |
| USB | 3 |
| Bezel-koko (L/R) mm | 22 |
| Bezel-koko (U) mm | 22 |
| Light Sensor Processing | - |

