

A3-värimonitoimilaite

# MX-4061S

On parannettu ratkaisukeskeinen monitoimilaite, joka optimoi työryhmien tuottavuuden milloin ja missä tahansa



- Tulostus/värikopiokone/väriskannaus/arkistointi/faksi
- Paperikapasiteetti: Vakio 650, maksimi 6300 arkkia
- Turvatulostus-toiminnot antavat käyttäjälle mahdollisuuden lähettää ja arkistoida asiakirjat päämonitoimilaitteelle ja tulostaa ne miltä tahansa verkon monitoimilaitteelta
- Lyhyempi lämpenemisaika takaa sen, että laite on aina välittömästi valmis käytettäväksi
- 40 mustavalkoista ja värisivua minuutissa
- Muokattava, kallistettava 10,1" LCD-värikosketusnäyttö ja yksinkertainen käyttöliittymä mahdollistavat intuitiivisen monitoimilaitteen käytön
- Yksinkertaisella kirjautumisella käyttäjä pääsee julkisten pilvipalveluiden arkistoihin
- OCR:n avulla käyttäjät voivat muuntaa skannatut asiakirjat muokattaviksi MS Office tiedostoiksi (pptx, xlsx, docx) sekä hakukelpoiseksi PDF:ksi

# Määrittelyt

## YLEISTÄ

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nopeus värikopioita/-tulosteita minuutissa (A4)       | 40                    |
| Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4) | 40                    |
| Nopeus värikopioita/-tulosteita minuutissa (A3)       | 20                    |
| Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A3) | 20                    |
| Paperikoko: Min-Max                                   | A5R - SRA3            |
| Paperin paino (g/m <sup>2</sup> )                     | 55 - 300              |
| Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)                    | 650                   |
| Paperikapasiteetti: max. (arkkia)                     | 6300                  |
| Lämpenemisaika (sek)                                  | 20                    |
| Kopiokoneen muisti min/max (GB)                       | 5                     |
| Kovalevy                                              | STD                   |
| Kovalevyn kapasiteetti (GB)                           | 500                   |
| Kaksipuolisuus                                        | STD                   |
| Käyttöjännite - paikallinen nimellisjännite (Hz)      | 200 - 240V, 50 / 60Hz |
| Virrankulutus (kW)                                    | 1.84                  |
| Mitat (L x S x K) (mm)                                | 608 x 650 x 834       |
| Paino (kg)                                            | 79                    |

## SYÖTTÖLAITE

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Alkuperäisten määrä (arkkia) | 100 |
|------------------------------|-----|

## ASIAKIRJAN ARKISTOINTI

|                                                                |                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Asiakirjan arkistointi (vakio/lisävaruste)                     | STD                                                       |
| Arkistointikapasiteetti - pääkansio ja käyttäjäkansiot (sivua) | 20000                                                     |
| Arkistointikapasiteetti - pikatiedostokansiot (sivua)          | 10000                                                     |
| Tallennetut työt                                               | Copy, print, scan, fax transmission                       |
| Tallennuskansiot                                               | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |
| Luottamuksellinen tallennus                                    | •                                                         |

## FAKSI

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Faksi (vakio/lisävaruste)   | OPT                                               |
| Pakkausmenetelmä            | MH / MR / MMR / JBIG                              |
| Yhteysprotokolla            | Super G3 / G3                                     |
| Siirtoaika (sek)            | 2                                                 |
| Modeemin nopeus (bps)       | 33600 - 2400                                      |
| Lähetysten resoluutio       | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Skannausleveys (min)        | A5                                                |
| Skannausleveys (max.)       | A3                                                |
| Muisti (GB)                 | 1                                                 |
| Harmaasävytasot             | 256                                               |
| Pikavalinnat                | 2000                                              |
| Ryhmlähetys (kohteita max.) | 500                                               |

## LANGATON LAN

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Langaton LAN (vakio/lisävaruste) | OPT                                                                 |
| Ohjesäännön määräystenmukaisuus  | IEEE802.11 b / g / n                                                |
| Yhteytystila                     | Infrastructure mode, Software AP mode                               |
| Turvallisuus                     | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

## KOPIOKONE

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Alkuperäisten paperikoko (max.)     | A3                                 |
| Ensimmäinen värikopio (sek)         | 6.7                                |
| Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)   | 4.7                                |
| Elektroninen lajittelu vakiona      | •                                  |
| Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)    | 9,999                              |
| Skannausresoluutio mustavalko (dpi) | 600 x 600, 600 x 400               |
| Skannausresoluutio väri (dpi)       | 600 x 600                          |
| Tulostusresoluutio (dpi)            | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Sävyt (vastaavat tasot) - väri      | 256                                |
| Zoom (%)                            | 25 - 400                           |
| Valmiit kopiosuhteet                | 10                                 |

## SKANNERI

|                                                  |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verkkoskanneri (vakio/lisävaruste)               | STD                                                                                                                                                       |
| Skannausmenetelmä työntöskannaus ja vetoskannaus | •                                                                                                                                                         |
| Resoluutio työntöskannaus (dpi)                  | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                                                                                                              |
| Resoluutio vetoskannaus (dpi)                    | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600                                                                                                              |
| Tiedostomuodot                                   | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF) |
| Skannauksen kohde työpöytä                       | •                                                                                                                                                         |
| Skannauksen kohde FTP, sähköposti                | •                                                                                                                                                         |
| Skannauksen kohde verkkokansio                   | •                                                                                                                                                         |
| Skannauksen kohde USB-muisti                     | •                                                                                                                                                         |

## TULOSTIN

|                                    |                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resoluutio (dpi)                   | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600                                                                                                         |
| Verkkotulostin (vakio/lisävaruste) | STD Ethernet and WiFi 802.11 b / g / n                                                                                                     |
| Liitäntä vakio/lisävaruste         | USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Optional secondary LAN support                                                                |
| Tuetut käyttöjärjestelmät vakio    | Windows 7, 8.1, 10, 11. Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11 |
| Verkkoprotokollat                  | TCP / IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP                                                 |
| Tulostusprotokollat                | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD                                     |
| PDL vakio/lisävaruste              | STD PCL 6 emulation, Adobe® PostScript® 3™                                                                                                 |
| Käytettävät fontit                 | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)                                                                                                         |

## JÄLKIKÄSITTELY

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Kapasiteetti Max.                   | 500 - 3000 |
| Nidontakapasiteetti (sivua) maksimi | 65         |
| Vihkonidonta                        | OPT        |
| Elektroninen lajittelu              | STD        |
| Rei'itys                            | OPT        |

## VÄRIN KESTO

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Musta (sivua 5% peiton perusteella)     | 40000 |
| Syaani (sivua 5% peiton perusteella)    | 24000 |
| Magenta (sivua 5% peiton perusteella)   | 24000 |
| Keltainen (sivua 5% peiton perusteella) | 24000 |

