

Digital Signage

# NEC MULTISYNC ME501



## Oikotiesi digitaaliseen viestintään.

- Moderni ohut muotoilu. Vankka mutta tyylikäs näyttö integroituu eleettömästi mihin tahansa käyttöön ja ympäristöön.
- Tietoturvallinen etähallinta. NEC NaviSet Administrator 2:lla säädät ja hallitset laitteet etänä ennakoiden huoltotarpeen, mikä säästää aikaa ja resursseja.
- Helppo ja käyttövarma. Älykkäiden asennus-, käyttö- ja huoltotoimintojen ansiosta näyttö toimii tasaisen tarkasti koko käyttöikänsä ja säästää siten yrityksen aikaa, vaivaa ja resursseja.
- Näillä liitännöillä pärjää tulevaisuudessakin. Näytössä on useita digitaalisia ja analogisia liitäntöjä, jotta sitä voi käyttää joustavasti erilaisissa AV-ympäristöissä.
- Vaivaton sisällön toisto. USB-liitäntään sisäänrakennettu media player tukee ja toistaa vaivatta useita eri videoformaatteja.

# Määrittelyt

## Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

Kauko-ohjaimen lähetin,  
Asennuksen määrittelyohje,  
Virtajohto, HDMI-kaapeli,  
Kiinnitysteline, Pöytälevyjaluusta,  
Vaunujualuusta  
2 x AAA batteries, Display, HDMI  
Cable, Power Cable, Remote  
Control, Setup Manual

## Shipping Content

Paneelin tekniikka VA with Direct LED backlights  
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä) 3840 x 2160  
Kuvasuhte 16:9  
Kirkkaus (cd/m2) 400  
Kontrastisuhte 8000:1  
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms 8  
Viewing Angle [°] 178  
Colour Depth [bn] 1073 (8bit + FRC)

Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm 1298  
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm 860  
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm 224  
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg) 17  
Lähetyspaino (Kg) 24

Näytön portti 1  
HDMI 2  
Audio 3,5 mm liitin 1

Lävistäjän koko (tuumaa/cm) 50  
Lävistäjän koko (tuumaa/cm) 126

Operating Humidity (min) [%] 20  
Operating Humidity (max) [%] 80

Energiatehti True

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

## Special Characteristics

Rajoitettu valmistajan takuu (v) 3  
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W) 10 + 10  
Virranhallinta True  
Laitetila (Kiinnitys) True  
Kaapin väri Black  
Lämpötila-anturi True  
IP-arvostelu True  
Aikatauluttaja / Ajastin True  
Etähallinta True  
Tason säätö True  
SNMP True

Frame Comp, Powered USB Port  
(10 W), Removable Logo, Powered  
USB Port (15 W)

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) 100-240  
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) 50-60  
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.) 85  
Käyttölämpötila (oC) 0 - 40  
Storage Temperature [°C] -20 - 60  
Storage Humidity [%] 10  
Storage Humidity [%] 90

Maisema True  
Omakuva True  
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) 400 x 400 (FDMI)  
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) 4  
Kiinnitysruuvien tekniset tiedot M6  
(Koko/Maksimipituus)

RS232C IN 1  
LAN-portti 1  
USB 1

Bezel-koko (L/R) mm 15  
Bezel-koko (U) mm 15

Haze Level [%] 1

