

Projektori

Sharp / NEC P603X



- Ammattimainen ja joustava asennus – monipuoliset projektio-ominaisuudet mahdollistavat projektorin yksinkertaisen sijoituksen, joten asentaminen on helppoa ja kustannuksia voi säästyä.
- Minimoidut kokonaiskustannukset pitkän lampun käyttöiän ja pitkien suodattimen vaihtovälien ansiosta.
- Kustannustehokas asennus – aiempien NEC P-mallin asennuksissa paremman kuvan saamiseksi luentoihin ja esityksiin ilman seinäkiinnityksen säätöä
- Suuri kirkkaus – paras suorituskyky kirkkaassa ympäristön valaistuksessa.
- Mielenrauha – liitännävalmius tulevaisuutta varten.

Specifications

PANEELIN RESOLUUTIO

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel	- / - / •
Fast upplösning	1024 x 768 (XGA)
XGA 1.024 x 768	•

DATALIITÄNTÄ

HDMI	•
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)	•

OHJAUSLIITÄNTÄ

RS232C (Sub-D)	•
----------------	---

VÄRISÄÄTÖ

PAL 60/N/M	• / • / •
SECAM	•
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43	• / •

LISÄVARUSTEET

Kaukosäädin / Manuaali (CD-ROM)	• / •
Virtakaapeli / PC Kaapeli	• / -

PC-LIITÄNTÄ

Horisontaalitaajuus (kHz)	15 - 100 KHz
Vertikaalitaajuus (Hz)	50 - 120 Hz

VIDEOLIITÄNTÄ

S-Video (Y/C)	•
HDMI	•

AUDIOLIITÄNTÄ

In: 1 x Mini Jack 3,5 mm; Out: 1 x 3,5 mm stereo Jack	•
RCA-Stereo In/ut	•
HDMI-liitännässä	•

KUVASÄÄTÖ

Luminanssi ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen)	3600 / 6000
Kontrasti	20000:1
Projektorin lamppu (W) / Lampun elinikä [tuntia] ECO-Mode (h) / Lampun elinikä [tuntia] (h)	330 / 8000 / 4000
Fan	34 dB ECO / 37 dB
Sisäinen linssi / Vaihdeettava linssi	- / •
Zoom-linssi (Manuaalinen/ Moottoroitu)	• / -
Lens Shift (H/V)	• / •
Keystone (automaattinen/manuaalinen)	• / -

MUUTA

Jännitelähde (V) / Tehon kulutus, standardi (W) / Tehonkulutus, ECO (W) / stand-by (W)	100-240 / 414 / 258 / 0.2
Mitat (leveys x korkeus x syvyys) mm	420 x 133 x 322
Paino (kg)	4.7

