



Big Pad Kosketusnäyttö

PN-70HC1E

The PN-70HC1 has been developed for classrooms and higher education campuses as well as meeting rooms and workspaces. It offers flexible and fast application access with its integrated SoC Controller PC functionality.

- 4K BIG PAD for Education, Training and Meeting rooms
- 70 (176,6cm) size with 3840 x 2160 pixels
- Fast and responsive Infrared (IR) 10 point touch
- Two built-in (10W) stereo loudspeakers which clearly and effectively fill larger rooms
- Integrated SOC Controller player for PC-less Whiteboarding and Media playback
- OPS Slot for optional function enhancement
- Provides a natural 'Pen-on-Paper' experience using a passive pen or finger
- Intuitive control with full bezel button controls and on screen touch menu

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittäsohje, Virtajohto, USB-kaapeli, Kynä, Paristo
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälaajennukset	True
Lisälaitteen liitäntäpaikka	True
Kaapin väri	Black
Tuuletin	True
Monikielinen OSD	True
Sääätölukitusominaisuus	True
Näytön säätö	True
Kosketuskohtien määrä	10
Samanaikaisten käyttäjien määrä	1
Suojalasin paksuus (mm)	4
Kynätila/Sormitila	True
Tietokoneen kytkentämenetelmä	USB 2.0
Käyttäjijärjestelmän yhteensopivuus	Windows 10
[AVSpecificationTechnology]	Infrared
Maisema	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	600 x 400
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
Bezel-koko (L/R) mm	45
Bezel-koko (U) mm	45
Bezel-koko (L) mm	80
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
VGA	1
LAN-portti	1
USB	1
Light Sensor Processing	-

Paneelin tekniikka	TFT-LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Näytön suodatin	AR
Taustavalon tekniikka	LED / Edge Lit
Kirkkaus (cd/m2)	350
Kontrastisuuhde	4000:1
Näytön värit	1070
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,401
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1538.9 x 865.6

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	400
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	0,5
Käyttölämpötila (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Lämpöhukka (BTU/h) MAKS.	1365
Virrankulutus pois päältä -tila (IEC 62301:2005)	0

Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1765
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1101
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	216
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	54
Lähetyspaino (Kg)	68

HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	2

CE- CB-raportti	True
Elohopeapitoisuus (mg)	True

Miracast	True
WLAN	True

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	70
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	177

