

Työpöytänäyttö

SHARP / NEC MULTISYNC EA242F



Tehoa työpisteen yhteyksiin.

- Haluttu näytön koko – suosittu 23,8 tuuman näyttö Full HD -resoluutiolla on täydellinen koko kiireisiin toimistoihin.
- Tulevaisuutta varten valmis joustavuus – laaja yhdistettävyyys tarjoaa suuren joustavuuden DP-, HDMI-, USB-C-, USB-A- ja audiolähdöllä.
- Sotkuton työpiste – tehokas 65 W:n USB-C-liitäntä, ja se hoitaa videon, äänen, virran ja USB-liitännän yhdellä kaapelilla.
- Helppo usean näytön käyttö – ketjuta useita näyttöjä DisplayPort-lähdön kautta tarvitsematta lisäkaapeleita.
- Terveysten ja hyvinvoinnin huomioiminen – loistava ergonominen korkeussäätö välillä 0 - 150 mm; sisäänrakennettu Low Blue Light- ja Flicker-Free-teknologia; lisäksi integroitu ympäristön valoanturi.

Määrittelyt

Paneelin tekniikka	IPS TFT with W-LED backlight
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m ²)	250
Kontrastisuuhde	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Näytön värit	16.78
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	5
Pikseliväli (mm H/V)	0,275
Viewing Angle [°]	178
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	0 - 90
[AVSpecificationPortraitDimensionsWidthMm]	319
[AVSpecificationPortraitDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	538
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMinMm]	556
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMaxMm]	615
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	337
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	487
Energy Efficiency	Ambient light sensor, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Energy efficiency class: D, Human sensor
Ecological Standards	ErP compliant, RoHS compliant, WEEE
Lisävarusteet	
Shipping Content	Control Sync Cable, DisplayPort Cable, Monitor, Power Cable, Setup Manual, USB cable, USB-C Cable
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up), USB Type C
Analog	D-sub 15 pin
Bezel-koko (L/R) mm	1
Bezel-koko (U) mm	1
Bezel-koko (L) mm	16
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Tuotteen paino jalustan kanssa (Kg)	7

Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Cable Management Plug & Play	True DDC2B/2Bi, VESA DDC/CI, VESA DDC2Bi
Audio	Integrated Speakers (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Advanced NTAA (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment)
Safety & Ergonomics	CE, EAC, EnergyStar 8.0, ErP, FCC Class B, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, WEEE
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3 years warranty incl. backlight, Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, Optional 4th to 5th year warranty extension
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600
Käyttölämpötila (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	24
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	60
Colour Gamuts	101.6% sRGB, 75.3% AdobeRGB, 72% NTSC
Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012)	15 (Eco Mode 2), 21 (typ.)
Power Supply	0.9 A/0.5 A, 100-240 V, Internal Power Supply
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	100 x 100
Kensington-lukko	True
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

