

Digital Signage

SHARP MULTISYNC® UN553V LCD 55" VIDEO WALL DISPLAY



Sharp MultiSync® UN sarja on suunniteltu ultra kapeareunaisiin videoseiniin, joissa yhtenäinen ja tarkka kuva on kriittistä.

- Helppo asennus – vaivaton käyttöönotto Auto TileMatrix -toiminnolla ja tehdaskalibroinnilla. Valmiit kuvaasetukset säästävät aikaa ennalta määritellyissä käyttötilanteissa.
- Parannettu kuvanlaatu – kaikkien keskeisten visuaalisten parametrien edistyneet säädöt mahdollistavat täyden hallinnan kirkkauteen, väreihin, gamma-arvoihin ja yhdenmukaisuuteen SpectraView Enginen avulla, tuottaen tarkkoja ja luonnollisia kuvia.
- Luonnollinen ja yhdenmukainen värintoisto – IPS-paneeliteknologia tarjoaa todentuntuisen värintoiston. Tasainen näkyvyys säilyy sekä vaaka- että pystyasennossa ja laajoissa katselukulmissa ohikulkijoiden liikuessa.
- Turvallinen toimintavarmuus ja pitkä käyttöikä – metallirunko tukee luonnollista lämmönpoistoa, ja ainutlaatuinen lämmönhallintajärjestelmä mahdollistaa sisäisten lämpötilojen seurannan ja hallinnan, suojaten komponentteja ylikuumentumiselta.
- Kustannustehokas laitehallinta – vähennä työmäärää hallitsemalla kaikkia liitettyjä Sharp- ja legacy-laitteita keskitetysti NaViSet Administrator 2 -ohjelmistotyökalun avulla.

Määrittelyt

Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Colour Versions	Black Back Cabinet, Black Front Bezel
Plug & Play	VESA DDC/CI
Safety & Ergonomics	TÜV S, BSMI, EMC Class B, FCC, PSB, RoHS, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC, SASO, VCCI, RCM, REACH
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	Optional 4th to 5th year warranty extension, [additional-services-available], 3 years warranty incl. backlight
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Vaihtovirta-adapterin kautta	True
Käyttöjännite (DCV)	100-240
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)
Lisävarusteet	
[AVSpecificationAccessories]	[calibration-kit], [feet], [remote-control-kit], [speaker], [wall-mount]
Shipping Content	Power Cable, LAN Cable (RJ45), HDMI Cable, DisplayPort Cable, Display
Supported Resolution	1280 x 768, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 3840 x 2160, 1360 x 768
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, DVI-D
Analog	VGA
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1213
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	684
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	106
Virrankulutus päällä -tila (IEC62087:2012)	140 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	29
Haze Level [%]	Pro 25

Special Characteristics	Frame Comp, USB Media Player, User input priority definition, User readable log function, NaViSet Administrator 2, PJLink Support, TileMatrix, DICOM Simulation, Auto tiling function, Automatic Alarm E-Mails, HTTP Server, Image flip
24/7 toiminta sertifioitu	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	15 + 15
Lämpötila-anturi	True
Operating Time	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 5000 x 5000, PNG (interlace, alpha channel), JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK), Max. resolution 4000 x 4000
Omakuva	True
Maisema	True
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 400 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	1920 x 1080
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m2)	500
Kontrastisuuhde	3500:1
Viewing Angle [°]	178
Response Time (typ.) [ms]	8
Energy Efficiency	Human sensor, LED backlight technology, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, Energy consumption: 122 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	55
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	139
Colour Gamuts	72% NTSC
Bezel-koko (L/R) mm	3
Bezel-koko (U) mm	2
Bezel-koko (L) mm	1
Horizontal Frequency [kHz]	26 - 134
Vertical Frequency [Hz]	23 - 86
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationWeightKg]	29

