

A3-mustavalkomonitoimilaite, joka mukautuu tulevaisuuden tarpeisiin

MX-M2630

Tarjoaa työvoimallesi kaiken tarpeellisen
tehostamaan tuottavuutta



- Tulostus / kopiointi / skannaus / arkistointi / faksi
- Paperikapasiteetti: vakio 650, maks. 6300 sivua
- Turvatulostus-toiminnot antavat käyttäjille mahdollisuuden lähettää ja tallentaa asiakirjoja päämonitoimilaitteelle odottamaan ja tulostaa ne halutulta verkossa olevalta monitoimilaitteelta *1
- Lyhyt lämpenemisaika auttaa pienentämään energiankulutusta ja parantaa tuottavuutta
- 26 mustavalkosivua minuutissa
- Muokattava, kääntyvä 7-tuuman LCD-värikosketusnäyttö helppokäyttöisellä käyttöliittymällä, joka tarjoaa intuitiivisen navigoinnin monitoimilaitteen toimintojen välillä
- Valinnainen yksinkertainen kirjautuminen tarjoaa helpon pääsyn yleisiin pilvipalveluihin
- Valinnainen OCR tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden konvertoida skannattuja asiakirjoja editoitaviksi MS Office tiedostoiksi (pptx, xlsx, docs) ja hakukelpoiset PDF:t

Määrittelyt

YLEISTÄ

Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	26
Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A3)	15
Paperikoko: Min-Max	A5 - A3W
Paperin paino (g/m ²)	60 - 300
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	650
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	6300
Lämpenemisaika (sek)	14
Kopiokoneen muisti min/max (GB)	5
Kovalevy	OPT
Kovalevyn kapasiteetti (GB)	500
Kaksipuolisuus	STD
Käyttöjännite - paikallinen nimellisjännite (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Virrankulutus (kW)	1,84
Mitat (L x S x K) (mm)	608 x 650 x 834
Paino (kg)	64

SYÖTTÖLAITE

Alkuperäisten määrä (arkkia)	100
------------------------------	-----

ASIAKIRJAN ARKISTOINTI

Asiakirjan arkistointi (vakio/lisävaruste)	OPT
Arkistointikapasiteetti - pääkansio ja käyttäjäkansiot (sivua)	20.000
Arkistointikapasiteetti - pikatiedostokansiot (sivua)	10.000
Tallennetut työt	Copy, print, scan, fax transmission
Tallennuskansiot	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Luottamuksellinen tallennus	•

FAKSI

Faksi (vakio/lisävaruste)	OPT
Pakkausmenetelmä	MH / MR / MMR / JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3
Siirtoaika (sek)	3
Modeemin nopeus (bps)	33.600 - 2.400
Lähteyksen resoluutio	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Skannausleveys (min)	A5
Skannausleveys (max.)	A3
Muisti (MB)	1024
Harmaasävytasot	256
Pikavalinnat	2000
Ryhmälahetus (kohteita max.)	500

LANGATON LAN

Langaton LAN (vakio/lisävaruste)	OPT
----------------------------------	-----

KOPIOKONE

Alkuperäisten paperikoko (max.)	A3
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	3,5
Elektroninen lajittelu vakiona	•
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Tulostusresoluutio (dpi)	600 x 600
Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko	2
Sävyt (vastaavat tasot) - väri	256
Zoom (%)	25 - 400
Valmiit kopiosuhteet	10

SKANNERI

Verkkoskanneri (vakio/lisävaruste)	STD
Skannausmenetelmä työntökannaus ja vetoskannaus	•
Resoluutio työntökannaus (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS
Skannauksen kohde työpöytä	•
Skannauksen kohde FTP, sähköposti	•
Skannauksen kohde verkkokansio	•
Skannauksen kohde USB-muisti	•

VERKKOTULOSTIN

Resoluutio (dpi)	600 x 600, 9,600 x 600
Verkkotulostin (vakio/lisävaruste)	STD
Liitäntä vakio/lisävaruste	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Tuetut käyttöjärjestelmät lisävaruste	Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Verkkoprotokollat	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDLi vakio/lisävaruste	STD PCL 6 emulation, OPT Adobe PostScript 3
Käytettävät fontit	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

JÄLKIKÄSITTELY

Kapasiteetti Max.	500 - 3000
Nidontakapasiteetti (sivua) maksimi	65
Vihkonidonta	OPT
Elektroninen lajittelu	STD
Rei'itys	OPT

VÄRIN KESTO

Musta (sivua 6% peiton perusteella)	40000
-------------------------------------	-------

