

Työpöytänäyttö

SHARP/NEC MULTISYNC EA241F



EA241F on ihanteellinen valinta moninäyttöiseen käyttöön – kapea kehys ja tyylikäs muotoilu yhdistyvät luokkansa parhaaseen ergonomiaan, mikä maksimoi tuottavuuden

- Suosituin näyttökoko – 23,8 tuuman Full HD -näyttö tarjoaa ihanteellisen koon tehokkaaseen työskentelyyn vilkkaissa toimistoympäristöissä.
- Erittäin kapea kehys ja ajaton, tulevaisuuden kestävä muotoilu tekevät näytöstä ihanteellisen lisän moderniin toimistoon. Saatavilla mustana tai valkoisena, se sulautuu saumattomasti raikkaaseen ja am
- Energiatehokkuus – vähennä energiankulutustasi jopa 30 % ottamalla käyttöön sisäänrakennetut ihmisen ja ympäristön valosensorit, jotka
- varmistavat, että näyttö on päällä vain käyttöolosuhteiden mukaan
- Maksimaalinen huomio terveyteen ja hyvinvointiin – ergonominen korkeudensäätö 0–150 mm; sisäänrakennettu Low Blue Light- ja Flicker-Free-tekniologia; sekä integroitu ympäristön valosensori yhdistyvät t
- Helppo moninäytön hallinta – hallitse jopa 5 näytön asetuksia moninäyttökonfiguraatiossa päänäytön kautta ControlSync®-tekniologian avulla.

Määrittelyt

Paneelin tekniikka	IPS TFT with W-LED backlight
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m ²)	250
Kontrastisuhte	1000:1
Pikseliväli (mm H/V)	0,275
Response Time (typ.) [ms]	5
Screen Tilt [°]	-5 - 25
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Swivel [°]	170 - -170
Screen Rotate [°]	0 - 90
[AVSpecificationPortraitDimensionsWidthMm]	319
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMm]	615
[AVSpecificationPortraitDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	319
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	615
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
Energy Efficiency	Energy efficiency class: C, Human sensor, Ambient light sensor, Energy consumption: 11 kWh/1000 h
Ecological Standards	Energy Star 8.0, ErP compliant, RoHS compliant, TCO 9.0, WEEE
Lisävarusteet	
Shipping Content	Power Cable, Setup Manual, DisplayPort Cable, USB cable, Control Sync Cable, Monitor
Digital	DisplayPort, HDMI, USB ver. 3.1 (2 down / 1 up), DVI-D
Analog	D-sub 15 pin
Power Supply	100-240 V, Internal Power Supply, 0.9 A/0.5 A
Bezel-koko (L/R) mm	1
Bezel-koko (L) mm	15
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz

Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet, White Front Bezel, White Back Cabinet
Cable Management	True
Plug & Play	VESA DDC2Bi, DDC2B/2Bi, VESA DDC/CI
Audio	Integrated Speakers (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Advanced NTAA (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment)
Safety & Ergonomics	ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TÜV Ergonomics, UL/C-UL or CSA, TCO 8.0, WEEE, CE, EAC, EnergyStar 8.0, ErP, Flicker-free
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3 years warranty incl. backlight, Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, Optional 4th to 5th year warranty extension
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	24
Colours [Mio.]	16
Colour Gamuts	72% NTSC, 101.6 % sRGB, 75.3% AdobeRGB
Frame Material	Aluminum alloy (front); metal (back)
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	100 x 100

